

Verloop der Brandramp van 18 Januari 1943  
in de Meubelfabriek "Finera" Remarkt t/s  
door Luit. Louis Noiz

Op 18 Januari 1943 om 10.37 uren werd de  
Brandweer opgebeld door den Heer Bellemons, Rechter,  
wonende Remarkt rechtvoor de Meubelfabriek "Finera"  
Ergenoars de Heeren Van Kerckhoven en Schorremons,  
dat deze fabriek in brand stond.

Omstonds vertrok de vuurvoorgin F met  
Motorpomp onder leiding van Luit. Noiz.

Op plaats gekomen stond geheel de rechter-  
vleugel in volle vlam, dit gebouw diende op gelijkvloers  
als hangar, het verdiep dat geheel in hout opgetrokken was  
en een opetig vordel daartwede, deed dienst als werk-  
plaats voor het snijden en lijnen van hout, het was dit  
gedeelte en holderingen dat door het vuur vernield werd  
de dakten waren reeds gedeeltelijk ingestort.

Omstond werd een Handpijp opgesteld  
aan het 1<sup>o</sup> Bomboutcollege, om reeds met een lans  
de linker vleugel te beschermen, tussen het alarm en  
het inwerkstellen deze lans verhepen 4 minuten,  
vervolgens werd de 2<sup>o</sup> Handpijp opgesteld aan het  
huis n<sup>o</sup> 15 om met 2 kleine lansen den brand van de  
vallen langs de geamderij van het collegie welke maar  
op 1 m. afstand stond, alsoo kon het vernielend  
element langs daar bedienden en ingestoken worden,  
gevoel bestond voor het vallen der houten gebinten en  
pijlers, als ook voor de zware persmachien welke op  
verdieping dreigde beneden de staken, alsoo werd  
voortgesteld en voortgevoert tot 11 uren waarna  
alles stilgelegd werd.

De houten gedeelten, pijlers, enz, welke nog  
reestonden en dreigden te vallen werden hersteld  
het dubbel koppelsstuk van 70/70 x 2 werd op de kort  
bijzetting gelegd ten einde met 4 lansen de nog  
steevende zuimen te dooven.

Na een alles onderzocht te hebben is de brandweer  
soudt 3 uren in de wacht roerigkeid.

Opmerkingen: Het is van de grootste belang en een voor-  
zichtigheids maatregel, dat aan de ingang  
der fabriek hou aangekend worden of  
plan zou worden gehangen waar zich de  
plaatse bevinden welke gevaar kunnen  
opleveren. B. V. de plaats waar zich de  
hoofdschakelaar der Electriciteit van Licht  
en drijfkracht bevindt - de Lichtontkennbare  
en onafplaatse stoffen - de Brandkranen, etc.  
Het ware ook te wenschen dat minstens  
iedere Brandweerofficier een opleiding  
bekruam om vrij in de fabrieken te zoeken  
te houden en zich alsoo aan de gebouwen  
te gewennen, daar we nu in vele werkplaat-  
ten komen geheel onbekend en alsoo de  
overval en werking sel hinderen en groot  
gevaar oplevert.

ook betere verlichtingstoestellen ware te  
wenschen voor de Brandweer.

Gebruikt materiaal: Verkoppelsstuk van 70/70 x 2  
200 met. slang van 40 mm  
140 " " " 70 mm  
1 Handpijp van 70 mm  
1 " " 45/55 x 2  
2 lansen " 70 mm  
2 " " 40 mm

J. J. Beejnen  
A. J. J. J.